



VELOCITÀ
45 km/h



AUTONOMIA
87 km



BATTERIA
2



CARICO MAX
40 POST.



POTENZA
2,2 kW



CAT. OMOLOGATIVA
L1



TRAZIONE

Velocità Max	45 km/h
Potenza	2,7 kW
Motore	ASKOLL su powertrain
Trasmissione	Puleggia con cinghia silenziosa
Rigenerazione	Due modalità
Coppia Max	158 Nm

BATTERIA

Autonomia	87 km
N° batterie	2
Capacità	2 x 1.4 kWh
Tensione - Amperaggio	54 V - 26,1 Ah
Tempo di ricarica	6 h
Tipologia	Ioni di litio
Peso	2 x 7,6 kg

CICLISTICA

Sospensione anteriori	Forcella telescopica idraulica
Sospensione posteriori	Ammortizzatore idraulico
Freno anteriore	Idraulico a disco 190 mm
Freno posteriore	Idraulico a disco 190 mm
Sistema CBS	n/d
Pneumatico anteriore	90 / 80 - 16" - 4 stagioni
Pneumatico posteriore	110 / 70 - 16" - 4 stagioni

DIMENSIONI

Passo	1245 mm
Altezza sella	760 mm
Peso	71 kg
Peso Max	260 kg
Max carico posteriore	40 kg
Telaio	Tubolare

INFORMAZIONI GENERALI

Categoria omologativa	L1
Patente	AM - A1 - A2 - A - B
Display	Digitale
Luce anteriore	LED
Luce posteriore	LED
Indicatori di direzione	LED
Connettività	Modulo telemetria
Cavalletto	Centrale e laterale
Retromarcia	Disponibile
Cruise control	Disponibile
Walk assist	Disponibile

GAMMA COLORI



WHITE



BLACK

*Secondo (UE) N.168/2013



VELOCITÀ
45 km/h



AUTONOMIA
87 km



BATTERIA
2



CARICO MAX
20 ANT.
40 POST.



POTENZA
2,7 kW



CAT. OMOLOGATIVA
L1

TRAZIONE

Velocità Max	45 km/h
Potenza	2,7 kW
Motore	ASKOLL su powertrain
Trasmissione	Puleggia con cinghia silenziosa
Rigenerazione	Due modalità
Coppia Max	158 Nm

BATTERIA

Autonomia	87 km
N° batterie	2
Capacità	2 x 1.7 kWh
Tensione - Amperaggio	54 V - 31,5 Ah
Tempo di ricarica	7,5 h
Tipologia	Ioni di litio
Peso	2 x 7,6 kg

CICLISTICA

Sospensione anteriori	Forcella telescopica idraulica
Sospensione posteriori	Ammortizzatore idraulico
Freno anteriore	Idraulico a disco 190 mm
Freno posteriore	Idraulico a disco 190 mm
Sistema CBS	n/d
Pneumatico anteriore	90 / 80 - 16" - 4 stagioni
Pneumatico posteriore	110 / 70 - 16" - 4 stagioni

DIMENSIONI

Passo	1245 mm
Altezza sella	760 mm
Peso	76 kg
Peso Max	260 kg
Max carico posteriore	40 kg
Max carico anteriore	20 kg
Telaio	Tubolare

INFORMAZIONI GENERALI

Categoria omologativa	L1
Display	Digitale
Luce anteriore	LED
Luce posteriore	LED
Indicatori di direzione	LED
Hazard	Disponibile
Connettività	Modulo telemetria
Cavalletto	Centrale e laterale
Retromarcia	Disponibile
Cruise control	Disponibile
Walk assist	Disponibile

COLORI DISPONIBILI



WHITE

Grande capacità di carico per il tuo business

*Secondo (UE) N.168/2013



VELOCITÀ
45 km/h



AUTONOMIA
87 km



BATTERIA
2



CARICO MAX
20 ANT.
40 POST.



POTENZA
2,7 kW



CAT. OMOLOGATIVA
L1

TRAZIONE

Velocità Max	45 km/h
Potenza	2,7 kW
Motore	ASKOLL su powertrain
Trasmissione	Puleggia con cinghia silenziosa
Rigenerazione	Due modalità
Coppia Max	158 Nm

BATTERIA

Autonomia	87 km
N° batterie	2
Capacità	2 x 1.7 kWh
Tensione - Amperaggio	54 V - 31,5 Ah
Tempo di ricarica	7,5 h
Tipologia	Ioni di litio
Peso	2 x 7,6 kg

CICLISTICA

Sospensione anteriori	Forcella telescopica idraulica
Sospensione posteriori	Ammortizzatore idraulico
Freno anteriore	Idraulico a disco 190 mm
Freno posteriore	Idraulico a disco 190 mm
Sistema CBS	n/d
Pneumatico anteriore	90 / 80 - 16" - 4 stagioni
Pneumatico posteriore	110 / 70 - 16" - 4 stagioni

DIMENSIONI

Passo	1245 mm
Altezza sella	760 mm
Peso	76 kg
Peso Max	260 kg
Max carico posteriore	40 kg
Max carico anteriore	20 kg
Telaio	Tubolare

INFORMAZIONI GENERALI

Categoria omologativa	L1
Display	Digitale
Luce anteriore	LED
Luce posteriore	LED
Indicatori di direzione	LED
Hazard	Disponibile
Connettività	Modulo telemetria
Cavalletto	Centrale e laterale
Retromarcia	Disponibile
Cruise control	Disponibile
Walk assist	Disponibile

COLORI DISPONIBILI



WHITE

**Grande capacità di carico
per il tuo business**

*Secondo (UE) N.168/2013



VELOCITÀ
66 km/h



AUTONOMIA
93 km



BATTERIA
2



CARICO MAX
40 POST.



POTENZA
2,7 kW



CAT. OMOLOGATIVA
L3



TRAZIONE

Velocità Max	66 km/h
Potenza	2,7 kW
Motore	ASKOLL su powertrain
Trasmissione	Puleggia con cinghia silenziosa
Rigenerazione	Due modalità
Coppia Max	130 Nm

BATTERIA

Autonomia	93 km
N° batterie	2
Capacità	2 x 1.4 kWh
Tensione - Amperaggio	54 V - 26,1 Ah
Tempo di ricarica	6 h
Tipologia	Ioni di litio
Peso	2 x 7,6 kg

CICLISTICA

Sospensione anteriori	Forcella telescopica idraulica
Sospensione posteriori	Ammortizzatore idraulico
Freno anteriore	Idraulico a disco 220 mm
Freno posteriore	Idraulico a disco 190 mm
Sistema CBS	Disponibile
Pneumatico anteriore	90 / 80 - 16" - 4 stagioni
Pneumatico posteriore	110 / 70 - 16" - 4 stagioni

DIMENSIONI

Passo	1245 mm
Altezza sella	760 mm
Peso	71 kg
Peso Max	260 kg
Max carico posteriore	40 kg
Telaio	Tubolare

INFORMAZIONI GENERALI

Categoria omologativa	L3
Patente	A1 - A2 - A - B
Display	Digitale
Luce anteriore	LED
Luce posteriore	LED
Indicatori di direzione	LED
Connettività	Modulo telemetria
Cavalletto	Centrale e laterale
Retromarcia	Disponibile

GAMMA COLORI



WHITE



BLACK

*Secondo (UE) N.168/2013



VELOCITÀ
66 km/h



AUTONOMIA
93 km



BATTERIA
2



CARICO MAX
20 ANT.
40 POST.



POTENZA
2,7 kW



CAT. OMOLOGATIVA
L3

TRAZIONE

Velocità Max	66 km/h
Potenza	2,7 kW
Motore	ASKOLL su powertrain
Trasmissione	Puleggia con cinghia silenziosa
Rigenerazione	Due modalità
Coppia Max	130 Nm

BATTERIA

Autonomia	93 Km
N° batterie	2
Capacità	2 x 1.4 kWh
Tensione - Amperaggio	54 V - 26,1 Ah
Tempo di ricarica	6 h
Tipologia	Ioni di litio
Peso	2 x 7,6 kg

CICLISTICA

Sospensione anteriori	Forcella telescopica idraulica
Sospensione posteriori	Ammortizzatore idraulico
Freno anteriore	Idraulico a disco 220 mm
Freno posteriore	Idraulico a disco 190 mm
Sistema CBS	Disponibile
Pneumatico anteriore	90 / 80 - 16" - 4 stagioni
Pneumatico posteriore	110 / 70 - 16" - 4 stagioni

DIMENSIONI

Passo	1245 mm
Altezza sella	760 mm
Peso	76 kg
Peso Max	260 kg
Max carico posteriore	40 kg
Max carico anteriore	20 kg
Telaio	Tubolare

INFORMAZIONI GENERALI

Categoria omologativa	L3
Display	Digitale
Luce anteriore	LED
Luce posteriore	LED
Indicatori di direzione	LED
Hazard	Disponibile
Connettività	Modulo telemetria
Cavalletto	Centrale e laterale
Retromarcia	Disponibile

COLORI DISPONIBILI



WHITE

**Grande capacità di carico
per il tuo business**

*Secondo (UE) N.168/2013